

# MY24 OUTLANDER MAX XU+ 1000 T



Platinum Satin

## POINTS FORTS

- Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
- Ajouter différentiel avant Visco-4Lok†
- Pneus 6 plis Carlisle ACT HD 66 cm
- Jantes fonte d'aluminium 30,5 cm
- Pare-chocs avant renforcé
- Treuil de 1 588 kg
- Poignées et levier d'accélérateur chauffants
- Limiteur de vitesse

MOTEUR	1000
Type de moteur	80 Ch, 2 cylindres en V Rotax de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT Extra bas L / H / N / R / P
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2x4 / 4x4 / verrouillage 4x4 avec différentiel avant Visco-4Lok
Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™) Limiteur de vitesse
Direction assistée	Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)
Catégorie de vitesse	Jusqu'à 60 km/h

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)
Amortisseurs avant	Double tube
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière	Double tube

## PNEUS/JANTES

Pneus avant & arrière	Carlisle† ACT HD 26 x 8/10 x 12 po (66 x 20.3 / 25.4 x 30.5 cm)
Jantes	Fonte d'aluminium 12" (30,5 cm)

## FREINS

Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston

## DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé	433 kg
L x L x H	238,8 x 121,9 x 158 cm
Empattement	149,9 cm (59 po)
Garde au sol	30,5 cm (12 po)
Hauteur du siège	87,7 cm (34,5 po)
Capacité du porte-bagages	Avant : 45 kg (100 po)/ Arrière : 90 kg (200 po)
Capacité de rangement	21,4 l
Capacité de remorquage	Remorque de 750 kg avec freins et remorque de 335 kg sans freins
Capacité en carburant	20,5 L (5,4 gal)

## CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique 4,5"
Instruments	Prise CC, connecteur 15 A
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
Éclairage	Phares LED
Treuil	Treuil de 1 588 kg (3 500 po)
Caractéristiques de la catégorie T	Crochet d'attelage avec prise de remorque, clignotants, feux de position, rétroviseurs, klaxon
Siège	Housse de siège renforcée Système de porte-bagages convertible en siège (CRS)
Guidon	De série avec poignées et accélérateur chauffants
Protection	Pare-chocs avant et arrière robustes Garde-boue

## GARANTIE

Garantie d'usine	2 ans de garantie limitée BRP
------------------	-------------------------------



DEMANDEZ UN PRIX



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. \* Poids sec du modèle de base indiqué. † Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un quad peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les quads dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm<sup>3</sup> sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des quads qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.